

LIQUI MOLY PIEDEVAS drošai transportlīdzekļa ekspluatācijai ziemā



autokatalogs.lv



LM-5120

Liqui Moly Super Diesel Additive, 250 ml

Dīzeļdegvielas piedevas sastāvā esošās komponentes nodrošina, tīru degvielas sistēmu, netīrumu izkļedi un izvadišanu no dzinēja, degvielas sistēmu komponentu aizsardzību pret koroziju, paaugstinātu cetāna skaitli degvielā. Izstrādāta atbilstoši jaunāko dzinēju ražotāju prasībām un ekspluatācijas apstākļiem. Produkts uzlabo degvielas sadegšanu arī pie auksta dzinēja. Produkts samazina izplūdes gāzu daudzumu, un uzlabo dzinēja darbību kopumā. Piemērota visiem dīzeļdegvielas dzinējiem, veikspējas uzlabošanai.



Īpašības

- nodrošina tīru degvielas sistēmu
- paredzēts zema sēra saturs dīzeļdegvielai
- pārbaudīts uz dzinējiem ar katalītiskajiem pārveidotājiem
- tīra un aizsargā degvielas iešprīces sprauslas no netīrumiem
- paaugstina cetāna skaitli dīzeļdegvielā
- lieliska degvielas sistēmas tīrība
- laba pretkorozijas aizsardzība
- augsta nodilumizturība
- garantē zemāku degvielas patēriņu

Lietošana

Produkts uzlabo degvielas sadegšanu un nodrošina degvielas sistēmas eļļošanu. Viens iepakojums (250ml) pietiekams līdz pat 75l dīzeļdegvielas. Lai uzturētu degvielas sistēmu tīru, profilaktiskai lietošanai Super Diesel Additiv jāpievieno degvielai ik pēc 2000 km. Piedeva sajaucas degvielā automātiski pēc pievienošanas degvielai.

LM-5110

Liqui Moly Injection Cleaner, 300 ml

Augstas efektivitātes aktīvo vielu kombinācija degvielas iešprīces sistēmas tīrīšanai un aizsardzībai pret netīrumu veidošanos. Piedeva izstrādāta atbilstoši jaunākajām degvielas tehnoloģijām un atbilstoši mūsdienu dzinēju prasībām, kā arī to ekspluatācijas apstākļiem. Piemērota visām degvielas iešprīces sistēmām, kā piemēram, K, KE un LJetronic.



Īpašības

- iztīra degvielas iešprīces sistēmu
- samazina piesārņojošo vielu emisijas
- notīra netīrumus no ieplūdes vārstiem un no sadegšanaskameras
- garantē zemāku degvielas patēriņu
- pārbaudīts uz dzinējiem ar turbokompresoriem un dzinējiem ar katalizatoriem
- optimāla deva, izcilai dzinēja tīrībai

Lietošana

Viens iepakojums (300ml) pietiekams 70l degvielas. Produkta efektivitāte darbojas vairāk kā 2000km. Var pievienot degvielai gan pirms gan pēc degvielas uzpildes.

LM-5107

Liqui Moly Petrol Stabiliser, 250 ml

Benzīna stabilizators ir jaunāko tehnoloģiju, pelnu nesaturošu komponentu kopums, kas saglabā un aizsargā degvielas sistēmas komponentes. Produkts izstrādāts atbilstoši jaunākajām degvielas tehnoloģijām un ekoloģijas prasībām.



Īpašības

- vienkārši lietojams
- rentabls dēļ precīzo komponentu devām
- pasargā degvielu no oksidēšanās un novecošanas
- pārbaudīts uz dzinējiem ar katalizatoriem

Lietošana

25ml (dozatora tilpums) paredzēts 5l degvielas. Pēc pievienošanas degvielai darbināt dzinēju tukšgaitā aptuveni 10 minūtes, tad dzinēju vai tehniku var novietot glabāšanā.

LM-1877 Liqui Moly Diesel Flow Fit, 150 ml

LM-1878 Liqui Moly Diesel Flow Fit K, 1 l

Makromolekulāro un polāro komponentu kombinācija. Produkts šķīdina degvielā aukstā laikā veidojošās parafīna mikrodaļiņas, neļaujot tām kļūt lielākām, līdz ar to nodrošina pilnīgu dzinēja veiktspēju. Makromolekulāro un polāro komponentu kombinācija. Produkts uztur degvielu šķīdru, kas ievērojami uzlabo degvielas plūšanu un filtrāciju aukstā laikā (ziema). Pilnībā nekaitīgs dzinējam un tā komponentēm, kā arī produkts nesatur ķīmiskus šķīdinātājus. Produkta darba efektivitāte atkarīga no degvielas kvalitātes.



Īpašības

- vienkārši lietojams
- sajaucas automātiski, pēc pievienošanas degvielai
- piemērots gan vasaras, gan ziemas dīzeļdegvielai
- nodrošina optimālu dzinēja darbību ziemā, vai citos, aukstos apstākļos
- garantē dīzeļdegvielas funkcionalitāti un optimālu tās plūšanu līdz -31 °C

Lietošana

Lai nodrošinātu piedevas optimālu darbības efektu, pievienot produktu degvielai, apmēram pie 5 °C gaisa temperatūras, pirms degvielā sāk veidoties parafīna daļiņas, kas traucē dzinēja optimālai darbībai. Vēlams produktu ieliet degvielas tvertnē pirms degvielas uzpildes. Produkts pirms lietošanas kārtīgi jāsakrata un tam jābūt istabas temperatūrā.

LM-5100

Liqui Moly Carburetor and Valve Cleaner, 300 ml

MTX Karburatora tīrīšanas piedeva ir jaunākās paaudzes, degvielas piedeva, kas nesatur pelnus veidojošas komponentes, satur tīrīšanas komponentes un netīrumu šķīdināšanas/izkliedes komponentes, kas pasargā karburatoru un nodrošina tā veiktspējīgu darbību. Produkts izstrādāts atbilstoši mūsdienu dzinēju prasībām un to ekspluatācijas apstākļiem.



Īpašības

- attīra karburatorus
- pasargā degvielu no oksidēšanās un novecošanas
- laba pretkorozijas aizsardzība
- pasargā karburatorus no aizsalšanas
- novērš degvielas nogulšņu veidošanos
- testēts uz dzinējiem ar turbokompresoriem un dzinējiem ar katalizatoriem
- optimizē dzinēja veiktspēju
- samazina degvielas patēriņu un izplūdes gāzu daudzumu
- uzlabo karburatora veiktspēju

Lietošana

Viens iepakojums (300ml) pietiekams 70l degvielas. Pievienojiet produktu degvielai, sajaucšanās notiek automātiski. Lai panāktu ilglaicīgu efektu pievienot degvielai ik pēc 2000km. Degvielas tvertnē jābūt vismaz 50% degvielas. Patstāvīgai lietošanai pievienot degvielai 0,3-0,5% no degvielas daudzuma.

LM-21317

Liqui Moly Anti-bacterial Diesel additive, 1 l

Antibakteriālā dīzeļdegvielas piedeva, kas plašā spektrā cīnās ar nevēlamām pelējuma un rauga baktērijām. Produkts neveido koroziju izsaukušus procesus. Produkts pārbaudīts uz jaunākajiem dzinējiem un atbilst ražotāju prasībām. Produkts satur ļoti spēcīgas komponentes, kas nodrošina izcilu tīrību, lielisku aizsardzību pret koroziju, kā arī uzlabo dzinēja veiktspēju kopumā. Lietot produktu ievērojot drošības prasības, vienmēr izlasiet lietošanas instrukciju pirms lietošanas.



Īpašības

- nodrošina tīras degvielas iešprīces sprauslas
- samazina izplūdes gāzu piesārņojošās vielas
- neitralizē dažādas skābes
- attīra un uztur tīras degvielas tvertnes
- ļoti efektīvs
- aktīvs bakteriālo vielu iznīcināšanā

Lietošana

Sajaucšanas attiecība 1:1000. Viens 25ml mētrauciņš (integrēts korķi/vāciņā) pietiekams 25l dīzeļdegvielas. Preventīvai aizsardzībai pret baktēriju veidošanos, izmantot iepriekšminēto attiecību. Gadījumā, ja degvielas sistēma ir piesārņota augstā līmenī un nepieciešama augstas koncentrācijas biocīdu ieviešana, tad izmantot attiecību 1:200.

LM-1085

Start Fix, 200 ml



Palīgīdzeklis, kas kļūst nepieciešams, ja aizdedzes sveces ir aukstas, mitras vai slapjas un, kad akumulators ir vājš. Start Fix sastāv no vielu kombinācijas, kuras ļoti viegli aizdegas. Padara iekšdedzes dzinēju piestartēšanu vieglāku un ir efektīvs galējā aukstumā. Taupa dzinēju un akumulatoru un ir ekonomisks lietošanā. Vieglāks un maigs aizdedzes process.